

# BW-C 250 (Monofaze)

## 250 A, Monofaze, Gazaltı (MIG/MAG) Kaynak Makinesi

DC | 1 Faz

CE

İnvertör teknolojisi ile üretilmiş olup, elektrik sarfiyatı düşüktür

15-18 kg'lık makara teller ile uyumludur.



- Şebekeden kaynaklanan voltaj dalgalanmalarını ( $\pm 10\%$  oranında) tolere eder ve bu sayede oluşabilecek arızalanmaları önler.
- Dijital ampermetre ve voltmetre sayesinde daha hassas kaynak parametre ayarları yapılabilir.
- Taşınabilir, kompakt tasarım.
- 2T / 4T tetik ayarları ile uzun veya hassas işlerde kaynakçıya kolaylık sağlar.
- Alaşımlı, Alaşımsız Çelik, Paslanmaz, Alüminyum ve Bakır Alaşımlı kaynak tellerinin kaynağına uygundur.

**Uygulamalar:**  
MIG/MAG

Giriş Voltajı	Frekans	Güç	Power Factor	Voltaj	Boşta Çıkış Voltajı	Devrede Kalma Oranı (40 °C)	Ölçüler (YxGxD)	Ağırlık	Koruma Sınıfı
1~220V $\pm 10\%$	50/60 Hz	7,8 Kw	0,72	13,5-26,5 V	47 V	250 A, 60 %	430x240x610 mm	20 Kg	IP 23