

# BW-C 350

350 A, Gazaltı (MIG/MAG)

Kaynak Makinesi

DC | 3 Faz

CE

İnvertör teknolojisi ile üretilmiş olup, elektrik sarfiyatı düşüktür

15-18 kg'lık makara teller ile uyumludur.



- Şebekeden kaynaklanan voltaj dalgalanmalarını ( $\pm 10\%$  oranında) tolere eder ve bu sayede oluşabilecek arızalanmaları önler.
- Dijital ampermetre ve voltmetre sayesinde daha hassas kaynak parametre ayarları yapılabilir.
- Taşınabilir, kompakt tasarım.
- 2T / 4T tetik ayarları ile uzun veya hassas işlerde kaynakçıya kolaylık sağlar.
- Alaşımlı, Alaşımsız Çelik, Paslanmaz, Alüminyum ve Bakır Alaşımlı kaynak tellerinin kaynağına uygundur.

**Uygulamalar:**  
MIG/MAG

| Giriş Voltajı     | Frekans  | Güç    | Power Factor | Voltaj      | Boşta Çıkış Voltajı | Devrede Kalma Oranı (40 °C) | Ölçüler (YxGxD) | Ağırlık | Koruma Sınıfı |
|-------------------|----------|--------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|---------|---------------|
| 3~380V $\pm 10\%$ | 50/60 Hz | 7,8 Kw | 0,72         | 13,5-26,5 V | 46 V                | 350 A, 35 %                 | 430x240x610 mm  | 20 Kg   | IP 23         |