

# BLUWELD S 403

400 A Örtülü Elektrod (MMA) /  
Argon (TIG) Kaynak Makinesi

DC 3  
Faz

CE

İnvertör teknolojisi ile üretilmiş olup, elektrik sarfiyatı düşüktür.



- Otomatik HOTSTART ve ARC FORCE
- Digital Ampermetre
- Jeneratör ile uyumlu çalışma
- Kablolu uzaktan kumanda ile çalışabilme
- 3 m Şase bağlantı kiti ve  
3 m kaynak pense kiti

**Uygulamalar:**  
Örtülü Elektrod (MMA)  
Lift TIG

- Ø1,6 mm - Ø6,00 mm arasındaki selülozik, rutil ve bazik karakterli her tip elektrod ile sürekli kaynak yapabilmektedir.
- Şebekeden kaynaklanan voltaj dalgalanmalarını ( $\pm 10\%$  oranında) tolere eder ve bu sayede oluşabilecek arızalanmaları önler.
- Lift TIG özelliği sayesinde Yüksek Frekans (HF) 'a ihtiyaç duymadan TIG kaynağı yapmaya imkan sağlar.

Giriş Voltajı	Frekans	Güç	Power Factor	Akım Aralığı	Boşta Çıkış Voltajı	Devrede Kalma Oranı (40°C)	Ölçüler (YxGxD)	Ağırlık	Koruma Sınıfı
3~380V $\pm 10\%$	50/60 Hz	17 Kw	0,85	40-400 A	80 V	400 A, 60 %	560x310x610 mm	42 Kg	IP 21S