

BLUWELD T 265P

250 A Pulse TIG Kaynak Makinesi

DC | 3 Faz

CE

İnvertör teknolojisi ile üretilmiş, elektrik sarfiyatı düşük, Pulse TIG kaynak makinesi.

Dijital ampermetre göstergesine sahiptir.



Pulse Frekans Aralığı: 0,5-200 Hz
Pulse Genişlik Alanı: 5-95 %

Uygulamalar:
Pulse TIG
Örtülü Elektrod (MMA)

- Şebekeden kaynaklanan voltaj dalgalanmalarını ($\pm 10\%$ oranında) tolere eder ve bu sayede oluşabilecek arızalanmaları önler.
- 2T / 4T tetik ayarları ile uzun veya hassas işlerde kaynakçıya kolaylık sağlar.
- Krater dolgu ve songaz özelliği ile oluşabilecek kaynak hataları kolayca önlenir.
- Jeneratör ile çalışmaya uyumlu.
- 4 m torç ve 3 m şase bağlantı kiti.
- Su soğutma ünitesi, taşıma ünitesi ve ayak pedalı opsiyoneldir.

Giriş Voltajı	Frekans	Güç	Power Factor	Akım Aralığı	Boşta Çıkış Voltajı	Devrede Kalma Oranı (40 °C)	Ölçüler (YxGxD)	Ağırlık	Koruma Sınıfı
3~380V $\pm 10\%$	50/60 Hz	6,1 Kw	0,75	5-250 A	71 V	250 A, 40 %	285x190x450 mm	11,8 Kg	IP 23